



LINOVISION

CATALOGO DE PRODUCTOS LINOVISION 2025-R10

PRODUCTOS INNOVADORES PARA LA INDUSTRIA TI

LINOVISION es una empresa de tecnología con más de 15 años de experiencia en el desarrollo y suministro de soluciones IT innovadoras y confiables. Su filosofía se centra en ofrecer productos de alta calidad como la forma más efectiva de generar valor sostenido y fortalecer la relación con sus clientes. En LINOVISION, la transparencia es un pilar fundamental: comunicamos con honestidad lo que podemos y no podemos hacer, estableciendo expectativas claras y relaciones basadas en la confianza. Nos comprometemos a que cada producto cumpla y con frecuencia supere los más altos estándares de desempeño y satisfacción del cliente. Con una trayectoria sólida y una visión de crecimiento continuo, LINOVISION avanza con el objetivo de consolidarse como un referente en el mercado tecnológico, impulsando soluciones que acompañen la transformación digital de sus clientes por muchos años más.



EXTENSOR POE GIGABIT & REPETIDOR ETHERNET PARA EXTERIOR A PRUEBA DE AGUA

CARACTERISTICAS

- Extiende red ethernet 330 pies (100 m) y PoE a velocidad Gigabit.
- Hasta 1,300 pies (396m) usando 3 unidades en cascada.
- Clasificación IP67 - A prueba de agua.
- Temperatura de operación: -10°C y 50°C (14°F a 122°F).
- Los puertos de entrada y salida PoE compatibles con IEEE802.3af/at.
- La salida PoE proporciona hasta 30W para dispositivos PoE estándar.
- Funcionamiento Plug and Play, sin necesidad de configuración.

OBSERVACIONES

- El ancho de banda se reduce a 10 Mbps al superar los 850 pies (259 m).
- A mayor distancia, menor será el ancho de banda.
- No compatible con dispositivos PoE de 24V.

GARANTIA

- 90 días.

SKU: EXT1GPOE1P

US\$53.00





SEPARADOR POE DC12V PARA EXTERIORES PARA EXTERIOR A PRUEBA DE AGUA



CARACTERISTICAS

- Separa 12VDC 1A y 10/100Mbps Data de POE IEEE802.3af/at.
- Puerto POE diseñado con cierre hermético para uso en exterior.
- Para ambientes duros con temperaturas de -20 a 55 grados celcios
- Temperatura de operación: -10°C y 50°C (14°F a 122°F).
- Compatible con estándares IEEE802.3af/at .
- Soporte POE modos A y B.
- Uso instantáneo. No requiere configuración.
- Incluye dos unidades.

GARANTIA

- 90 días.

SKU: SPTPOE01P

US\$40.00





SEPARADOR POE DC12V DE 30 WATTS

ETHERNET 100MBPS PARA INTERIORES



CARACTERISTICAS

- Separa 12VDC 2A y 10/100Mbps Data de POE IEEE802.3af/at.
- Tamaño compacto para energizar equipos que no soportan POE.
- Soporta POE en modos A y B.
- Protege sus equipos contra descargas hasta 4KV.
- Uso instantáneo. No requiere configuración.
- Incluye dos unidades.

GARANTIA

- 90 días.

SKU: SPT30W12VDC

US\$60.00





EXTENSOR ETHERNET & POE SOBRE COAXIAL PARA EXTERIOR A PRUEBA DE AGUA

CARACTERISTICAS

- Ideal para correr ethernet y POE sobre cables coaxial.
- Recomendado para reutilizar cableado de sistemas análogos.
- Compatible con cables coaxial RG59, RG6 y RG11.
- Soporta estándares POE 802.3af/at.
- Recomendado para cámaras IP instaladas en elevadores.
- Incluye transmisor y receptor.

OBSERVACIONES

- Velocidad ethernet reducida a 10Mbps en tiros mayores a 1,000 metros.

GARANTIA

- 90 días.

SKU: EXTCOAXUR

US\$148.00





SWITCH GIGABIT 8 PUERTOS POE HASTA 90 WATTS

SWITCH CON ENERGIA PARA TODOS SUS DISPOSITIVOS



CARACTERISTICAS

- Puertos 1-4 con POE 90 Watts. Soportan 802.3bt
- Puertos 5-8 con POE 30 Watts. Soportan 802.3af/at
- POE total de 120 Watts.
- Energiza cámaras PTZ, AP Wifi, Teléfonos, luces, monitores, etc.
- 2 puertos Gigabit RJ45 y 1x SFP Gigabit.
- Respeta el estándar para la entrega segura de POE.
- Soporte POE extendido para tiros de hasta 820 pies de largo.
- Construcción sólida de metal sin abanicos.
- Dimensiones 330mm x 220mm x 44.5mm.

OBSERVACIONES


- POE extendido reduce el ancho de banda a 10Mbps.

GARANTIA

- 1 año.

SKU: SWPOE308BT

US\$245.00





SWITCH INDUSTRIAL 4 PUERTOS GIGABIT POE 120 WATTS

ENERGIZADO DC9~57V POE 802.3af/at UPLINK SFP

CARACTERISTICAS

- Recibe alimentación variable de 9 a 57VDC.
- Entrega POE IEEE802.3af/at con un amplificador incluido de voltaje.
- Diseño sólido en metal para ambientes rudos.
- Temperatura de operación: -40°C a 85°C (-40 °F to 185 °F).
- Puede ser instalado en Rieles DIN y en pared. Incluye adaptadores.
- Alimentación redundante y failover para alta disponibilidad.
- Ideal para vehículos y escenarios energizados por baterías.

OBSERVACIONES

- No soporta POE Modo B. Pregunte por switches que soportan modo A.

GARANTIA

- 1 año.

SKU: SWPOE504GDF

US\$263.00

Precios mostrados son MSRP • Abra una cuenta NOVATIC para acceso a descuentos competitivos.





SWITCH INDUSTRIAL 5 PUERTOS GIGABIT POE 120 WATTS

ENERGIZADO DC VARIABLE POE 802.3af/at UPLINK RJ45

CARACTERISTICAS

- 5 puertos gigabit. 4x POE 802.3af/at. POE total 120 Watts.
- Hasta 30 Watts en puertos 1-4 con amplificador de voltaje incluido.
- Modelos con alimentación variable de 9-54VDC ó 12-48VDC.
- Diseño sólido en metal para ambientes rudos.
- Temperatura de operación: -40°C a 80°C (-40 °F to 185 °F).
- Puede ser instalado en Rieles DIN y en pared. Incluye adaptadores.
- Alimentación redundante y failover para alta disponibilidad.
- Ideal para vehículos y escenarios energizados por baterías.

OBSERVACIONES

- No soporta POE Modo A. Pregunte por switches que soportan modo B.

GARANTIA

- 1 año.

SKU: SWPOE504GD9

US\$282.00

SKU: SWPOE504GD12

US\$282.00





SWITCH PARA EXTERIOR GIGABIT CON GABINETE

8 PUERTOS POE 140 WATTS 2 PUERTOS SFP

CARACTERISTICAS

- 8 puertos Gbit con POE 30 Watts y 2x gigabit SFP. Total POE 140W.
- Solución completa para energizar equipos en exterior.
- Carcasa de polimero ABS extraordinariamente resistente.
- Certificado IP65 ideal para exteriores.
- Administración L2+ (Vlans, QoS, ACL, enroscamiento estático, mas).
- Administración vía WEB GUI, Telnet, SSH, CLI, SNMP, and MQTT Cloud.
- Protección contra descargas de 4KV para proteger sus equipos.
- Temperatura de operación: -20°C ~ 60°C (-4°F~140°F).
- Extenso disipador de calor de aluminio. Tomas frontales de ventilación.
- Instalación en poste. Accesorios incluidos.

GARANTIA

- 1 año.

SKU: SW510GMP

US\$447.00





ADAPTADOR SFP A RJ45 GIGABIT EN COBRE

1.25G ETHERNET HASTA 328 PIES

CARACTERISTICAS

- Convierte 1000 Base-T SFP a RJ45 gigabit ethernet sobre cobre.
- Transmisión sobre cable UTP CAT5e, CAT6 y CAT7.
- 1.25Gbps compatible con modos anteriores de ethernet 10/100.
- Compatible con CISCO, D-Link, Netgear, TP-Link, Ubiquiti UniFi y más.
- Temperatura de operación: 0°C ~ 70°C (32°F~185°F).

GARANTIA

- 90 días.

SKU: SFPRJ45C

US\$78.00

Precios mostrados son MSRP • Abra una cuenta NOVATIC para acceso a descuentos competitivos.





INDUSTRIAL 4G LTE ROUTER

DESBLOQUEADO 3G/4G CAT4 DC5~24V USB-C

CARACTERISTICAS

- Diseñado para ambientes duros.
- Ultra compatible y compacto (70x55x22 mm).
- Optimizado para ser energizado por baterías o sistemas solares.
- Sistema de ahorro inteligente de energía.
- Aprox. 226mA@12DCV. Menos de 1W en estado idle.
- Modo USB Dongle para acceso a red 4G desde laptops o PCs.
- Incluye GPS y GNSS (Galileo, Glonass and Beidou).
- Capacidad para localización en tiempo real.
- Puertos: 1x 10/100Mbps Lan, 1xRS232/485, 1xDI, 1xDO, 1xUSB(Type-C).

GARANTIA

- 1 año.

SKU: RTN4G41LTE

US\$385.00

Precios mostrados son MSRP • Abra una cuenta NOVATIC para acceso a descuentos competitivos.

